

ISOTEC TECH LOOSE WOOL QN

Uuendatud 09.03.2021 Prinditud 29.09.2021

ISOTEC TECH LOOSE WOOL QN (endine NAPPE QN-75) on paindub ja sideaineta klaasvillarull, mis sobib eriti hästi kasutamiseks kohtades, kus nõutakse just sideaineta isolatsiooni.



Tootekirjeldus

Toode sobib eriti hästi kõverate ja vahelduvate vormidega pindade soojusisolatsiooniks. Toode säilitab oma isolatsiooniomadused kasutustemperatuuril -200°C kuni +500°C. Vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Kõrgeim kasutustemperatuur	+500°C
Tihedus	Keskmiselt 20 kg/m ³
Tuleohutuse klass	A1 (EN-13501-1)

Kasutamine

ISOTEC TECH LOOSE WOOL QN kasutatakse soojusisolatsioonina peamiselt toiduainetetööstuses ahjudes, seadmetes ja torupõlvede isoleerimisel. Valgevilla paigaldamine on lihtne ja paigalpüsimine on suurepärase.

Paigaldus

Soojusisolatsioonid: Rull lõigatakse vajalikku mõõtu, painutatakse ümber isoleeritava objekti ja pressitakse, vajadusel lisatakse uus soojustuse kiht. Nii saab soojustus tihke ja võimalikult heade soojustusomadustega. Valgevillarulliga saab teha torupõlve, ventiiliümbruse ja muid isoleerimistõid. **Kondensisolatsioonid:** Isoleerimistõid tehakse samuti nagu soojusisolatsiooni puhul, lisaks kaetakse isolatsioon difusioonitiheda kattega. Kõik katete liited ja võimalikud läbiviigid tihendatakse.

Pakend

Kilepakend

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.