

SAKRET CLEAN Fassaadide pesuvahend

20.11.2018.

Fassaadide pesuvahendi kontsentraat.

Kasutusala:

- Välis- ja sisetöödeks.
- Fassaadide ja seinte pesemiseks.
- Aluspindade puhastamiseks enne krohvimis- ja värvimistööd.

Rakendused:

- Mineraalsete või sünteetiliste krohvidega viimistletud fassaadide soojusisolatsiooni-liitsüsteemi (SILS) pesemiseks.
- Tuulduvate fassaadide kattematerjalide (mineraalsed plaadid, plekist katted) pesemiseks.
- Sandwich-paneelide pesemiseks.
- Lubi-, lubisement- ja tsementkrohvidega viimistletud seinte pesemiseks.
- Looduskivist või keraamilisest kivist (tellised, plaadid jms) pindade pesemiseks.
- Värvitud mineraalsete pindade pesemiseks.
- PVC-paneelidest pindade pesemiseks.
- Värvitud puitfassaadide pesemiseks.
- Klaasfassaadide ja aknaklaaside pesemiseks.

Omadused:

- Eemaldab fassaadidelt efektiivselt mustuse, õli, tahma.
- Pesuvahend on sobilik kasutamiseks survepesuseadmetes.
- Võib kasutada käsitsipesuks.
- Ei sisalda mürgiseid aineid.

Koostisosad:

- Vesi
- Pindaktiivsed ained
- Lahustid
- Lisandid

Tehnilised näitajad:

Olek	Vedelik
Värvus	Värvusetu
Lõhn	Kerge spetsiifiline
pH	12-13
Tihedus, g/cm ³	1,02

SAKRET CLEAN Fassaadide pesuvahend

20.11.2018.

Töö käik:

- Parima tulemuse saavutamiseks kasutage pesuvahendit SAKRET CLEAN survepesuseadmes.
- Kui kasutate veepaagiga pesuseadet, lahjendage pesuvahend eelnevalt veega vajalikus vahekorras.
- Pesuvahend doseeritakse survepesuseadmesse kontsentratsioonina vastavalt seadme tootja juhendile.
- Väikeste pindade puhastamiseks on sobilik kasutada harja, pesukäsna või pihustit lahjendades pesuvahendi eelnevalt veega.
- Enne pesemistõid teha proovipesemine, et määrata vajalik pesuvahendi ja vee lahuse vahekord.
- Kandke pesuvahend aluspinnale suunaga alt ülesse ning laske vahendil toimida 10-15 minutit.
- Seejärel loputage pinnad suunaga ülevalt alla puhta veega.
- Vajadusel võib tegevust korrata alles pärast pestava pinna kuivamist.
- **Soovituslik veega lahjendamise vahekord: 1:1 kuni 1:4, lahjendamine sõltub pinna määrumisest.**

Täiendavad juhised:

- **Eksisteerib vähene võimalus, et pesuvahendiga pesemise tagajärjel võivad üksikutele värvitud või mineraalsetele pindadele tekkida visuaalsed erinevused, seetõttu soovitame eelnevalt teostada proovipesemise väiksemal ja vähemnähtaval pinnal.**
- Öhu- ja aluspinnatemperatuur pesemistööde ajal ei tohi olla +5°C.
- Pesemistõid mitte teostada vihma või tugeva tuulega.

Kulu:

- 150 – 250 m²/l
- Kulu sõltub aluspinna materjalist ja seisust, samuti pesemis- ja töömeetoditest.

Säilitamine:

- Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud tootmiskuupäevast.
- Ladustada temperatuuril +5°C kuni +25°C
- **Hoida külmumise eest!**

Pakendi utiliseerimine:

- Plastpakend käidelda vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Tooteohutus:

- Toote ohutu kasutamise alane info on välja toodud kemikaali tooteohutuslehes.

Pakend 1	Pakend 2	EAN-kood
5 l kanister	72 tk/puitalusel	
10 l kanister	36 tk/puitalusel	

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote vastavusdeklaratsioonis.