



SAKRET SFP FINE PEENETERALINE LUBIPAHTEL

05.08.16.

Peeneteraline lubipahtel lõppviimistluseks restaureeritavatele ja uutele ehitistele.

Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingsimustes
- Seintele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav fassaadide ja siseseinte õhukesekihiliseks viimistlemiseks enne värvimist.
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks.
- Sobilik lubi- ja lubitsemengkrohviga krohvitud pindadele.
- Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade pahteldamiseks.
- Välistingimustes ülevärvitav lubi-, silikaat-, või silikoonvaikvärvidega.
- Sisetingsimustes ülevärvitav ka akrüül- või lateksvärvidega.

Omadused:

- Plastne
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Hea lihvitavusega
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Hüdraatlubi
- Valge portlandtsement (2% mahust)
- Lubjajahu, täiteained
- Kvartsiiv

Tehnilised andmed:

Värvus	Valge pulber
Maksimaalne terasuurus	0,2 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus ühekordsel pealekandmisel	1-3 mm
Kulu 1 mm paksuse kihi korral	Ca 1,1 kg/m ²
Lisatav veekogus	0,44 l (1 kg kohta), 8,8 l (20 kg kohta)
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Survetugevus	≥1,0 N/mm ²
Paindetugevus	≥0,85 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur	μ 24 (tabelväärtus EN 1745)
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuleohutusklass	A1

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Pinnad tasandada vajadusel Sakreti lubitsem- või lubikrohvidega.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, tuleb värv seinast eemaldada.
- Toodet on soovitatav kanda aluskrohvile või aluspahtlile, mitte krohvimata müürimaterjalile või betoonile.
- Poorsed pinnad on soovitatav enne krohvimist niisutada, aga mitte vahetult enne toote peale kandmist (pind ei tohi olla märg)
- Ettevalmistatud pinnad kruntida Sakreti krundiga KSp või TGW .



SAKRET SFP FINE PEENETERALINE LUBIPAATEL

05.08.16.

Töö käik:	<ul style="list-style-type: none">• Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega.• Segamiseks kasutada käsimiksrät kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.• Mört kanda pinnale pahtlilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.• Peale pahtlikihi tardumist võib pinda viltida, hõõruda krohvišvammiga, kivistunud pinda on võimalik lihvida peeneteralise liivapaberi abil.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	<ul style="list-style-type: none">• Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.• Äsja pahteldatud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.• Pindu võib värvida või katta tapeediga alles pärast täielikku kivistumist (alates 14 päeva möödumisel).• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• Plastämber 20 kg, alusel 16 tk.
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.• Säilivusaeg originaalpakendis 24 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda segu silmadesse sattumise eest.• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimevõime deklaratsioonis.