

## ANDRESE KLAASIST LAHENDUSTE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

- Andrese klaasist lahenduste (uksed, aknad, seinad, dušilahendused, peeglid, jne) pikk vastupidavusaeg eeldab lahenduse sihtotstarbelist ja heaperemehelikku kasutamist.
- Andrese klaasist lahendused on valmistatud erimaterjalidest, mis nõuavad aeg-ajalt nende hooldamist.

### Hooldussoovitused

- Soovitame klaasist lahendusi koos nende detailidega hooldada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui korra aastas. Hooldustööde tegemata jätmine vähendab toote eluiga.
- Klaasi hooldamisel tuleb kasutada ainult klaastoodete jaoks ettenähtud pesemis-, puhastus- ja hooldusvahendeid.
- Hooldamisel tuleb kasutada ainult pehmet niisket lappi. Kindlasti ei tohi lapi ja klaasi vahele sattuda tahkeid ja teravaid osakesi.
- Klaasi pinnale ei tohiks tekkida kriimustusi ega muid klaasi kahjustusi, sest need vigastused võivad põhjustada klaasi purunemise.
- Raskesti eemaldatavate plekkide eemaldamiseks on rangelt keelatud kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ja erinevaid lahustamatuid pulbreid.
- Mõnede klaastoodete puhul kasutatakse metallist või palstikust furnituuri detaile, millel on kroomitud pind. Sellised detailid nõuavad samuti erilist hooldust. Neid võib hooldada kasutades pehmet lappi ja mitteagressiivseid puhastusvahendeid. Furnituuri hooldamiseks on samuti rangelt keelatud kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ja agressiivseid vedelikke.
- Kuigi karastatud klaas on karastamata klaasist viis korda tugevam, ei tohi selle servad ega nurgad puutuda kokku kõva pinnaga, sest vähimgi serva või nurga kokkupuude kõva pinnaga, võib põhjustada klaasi purunemise (tekib plahvatuse efekt, mis võib järgneda mõningale viitele).
- Välitmaks klaasist lahenduste liikuvate detailide (nt hinge) kriuksumist, tuleb neid aeg-ajal ja vajaduse korral õliga määrada (nt määrdeõliga).
- Soovitame aeg-ajalt ja vajaduse korral reguleerida ja ettevaatlikult pingutada ka klaasist lahenduste lukkude, käepidemete ja muude sulgurite kinnitusi.
- Soovitame vahetevahel kontrollida ka klaaside kinnitusliistude ja tihendite seisukorda, et nad poleks lahtised.