

Toode

Tulekindel puituks EI 30.

Tootja / Tarnija

VILJANDI AKEN & UKS AS (reg kood: 10052966)
Address: Puidu 6, 71020 Viljandi, EESTI.

Toote kirjeldus

Ukselengi laius on 1290 ja kõrgus 2090 mm. Ukselehe laius on 1225 mm ja kõrgus 2040 mm. Ukselehe paksus on 40 mm.

Sulused: ukسلukk ASSA 565 SYM, hinged GRORUD 2465-firecheck.

Tuletõkkeukse täpsem kirjeldus on ära toodud katseprotokollis P201808B ning toote tehnilises kirjelduses EE 10052966 TS 2-02.

Suluseid võib asendada vaid sama tulepüsivusklassi omavate analoogidega. Ukse mõõtusi võib vähendada, kuid mitte suurendada.

Klassifitseerimise standard

1. EVS-EN 13501-2:2007 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonüsteemid.

Klassifikatsioon

Tulekindel puituks EI 30, mida toodetakse vastavalt toote tehnilisele kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 tulepüsivuse osas alljärgnevalt:

Tulepüsivusklass EI₂ 30

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr ML-14/08 (SB EstCert OÜ);
2. Katseprotokoll nr P201808B (SP);
3. Juhatuse otsus nr 14/05/08.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsivusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta, toote identifitseerimise number.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R3;
2. Toote tehniline kirjeldus EE 10052966 TS 2-02.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-66/2008.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 17.05.2008 ja kehtib kuni 17.05.2013 tingimusel, et korraline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märge on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.

Janek Neltsas

Juhataja

