



Elu täis värve



Oikea

Värv puitlagedele ja -seintele

- ✓ Vesialuseline
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Hea kattevõimega



Kirjeldus	
Omadused	Valge, poolmatt, vesialuseline akrülaatvärv puitlagede ja –seinte värvimiseks sisetöödel. Hea kattevõimega, kiiresti kuivav. EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik d) 130 g/L, tegelik LOÜ sisaldus tootes < 130 g/L.
Kasutuskohad	Uued ja varem värvitud või lakitud voodrilauad jt. puitlae- ja puitseinapinnad siseruumides.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Pind peab olema kuiv (niiskusesisaldus alla 18%) ning hoolikalt puhastatud mustusest, rasvast, tolmust, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E. Oksakohad puhastada vaigust ja katta kruntvärviga Kruntext. Varem värvitud või lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vajadusel võib värvi lahjendada veega (kuni 5% mahust). Kanda pinnale 1-2 kihti sünteetilise pintsliga. Värvimisel püüda säilitada „märga äärt“. Teise kihi värvimine soovitatavalt 5 tunni pärast. Tumenenud puitpinnad on soovitatav kruntida Kruntext'ga või värvida mitmes kihis. Uued voodrilauad on soovitatav värvida enne paigaldamist. Töötemperatuur +8...+25°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Värvus	Valge
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baas A)
Kulu	6-8 m ² /L
Lahusti	Vesi
Kuivamisaeg	Puutekuiv 1-2 tundi, järgmise kihi värvimiseni 4-5 tundi. Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast
Töövahendid	Pintsel

Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta kohe peale tööd puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakartlik
Säilivusaeg	3 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+35°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatu riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti, kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.
Pakendid	2,7L – 9L
	Toote andmed põhinevad laboratoorsesel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.