

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Number: 25102730-B1W2510

Toote nimetus:

Viimistlustellis VAT 65 Terra harjatud

(1) Toote number: 25102730

(2) Ehitustoote kood: 3301311B1-2510


Wienerberger

(4) Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1
EESTI

(3) Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed:

välis- ja siseseinad, postid, vaheseinad, müüritud olmekorstnate seinad

(6) Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

süsteem 2+

(7) Teavitatud sertifitseerimisasutus:

Teede Tehnokeskus AS, Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn

1403

(i) teostas tootva tehase esmase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse

EN 771-1:2011


(ii) teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja

tootmisohje sertifikaadi nr

1403-CPD-0028

(9) Deklareeritud toimivus

Mõõtmed ja tolerantsid:

| | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|--|---|
| Pikkus | mm | 250 | ± 6 | 9 |  |
| Laius | mm | 120 | ± 4 | 7 | |
| Kõrgus | mm | 65 | ± 3 | 5 | |
| tolerants | klass | T1 | | | |
| mõõtmete vahemik | klass | R1 | | | |
| Sängituspindade tasasus: | mm | NPD | | | |
| Tasapindade paralleelsus: | mm | NPD | | | |
| Tihedus: | | | | | |
| brutokuivtihedus | kg/m³ | 1500 | | | |
| netokuivtihedus | kg/m³ | NPD | | | |
| klass | klass / % | D1 | 10 | | |
| Kuju: | | | | | |
| kivi rühm | - | 2 | | | |
| tühikute maht | % | < 28 | | | |
| Survetugevus: | | | | | |
| kategooria | - | I | | | |
| risti sängituspinnale, keskmine | N/mm² | 35 | | | |
| normaliseeritud sängituspinnale | N/mm² | NPD | | | |
| külgpinnale, keskmine | N/mm² | NPD | | | |
| normaliseeritud külgpinnale | N/mm² | NPD | | | |
| Nakketugevus: | N/mm² | 0,15 | | Algnihketugevuse tabelväärtus vastavalt EN 998-2, lisa C | |
| Soojuseriijuhitus (λ10,dry,unit) | W/m·K | 0,37 | | Vastavalt EN 1745 tabelile, lisa A, milles P=50% | |
| Veeauru läbilaskvus: | - | μ = 5/10 | | Vastavalt EN 1745 tabelile A.1 | |
| Külmakindlus: | klass | F2 | | | Vastavalt CEN/TS 772-22:2006 |
| Veeimavus: | % | 7 | | | Ülempiir |
| Veeimavuse algkiirus: | kg/(m²·min) | 0,8 | | | |
| Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus: | klass | S2 | | | |
| Mahukahanemine: | mm/m | NPD | | | |
| Tulekindlus: | klass | A1 | | | |
| Ohtlike ainete sisaldus: | - | NPD | | | |

(10) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Volitatud esindaja:

CEO

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

1.07.2013.

Jari Berglund

(5) Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1
EESTI

EN 771-1:2011