

Akutrell

DDF482RTJ

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

2 x 5,0 Ah Li-ion

Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal. Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks. Vastupidav käigukast ja mootor.



18V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	2x 5,0Ah (90Wh) Ah
Keskmine laadimisaeg	45 min
Aku kaitsesüsteem	✓
Aku	BL1850B
Aku tootenumber	197280-8
Pööretearv	0-600 / 1900 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	62 / 36 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Plastikkohver	✓
Helirõhu tase (L _{pA})	75 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Laadimisaeg 45 minutit.
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme optimaalne kuju.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- LED lamp valgustab töökoha.

EAN 0088381813648

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisisu



KAASASOLEVAD TOOTED

195584-2



197280-8

Aku BL1850B



LISAVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisisu



P-71794

MAKITA TRELLIKABUUR



P-71940

MAKITA TRELLIKABUUR



P-90629

Nurgaadapder 1/4"



MUU INFO

Kasutusjuhend

